DP-3000

基于市场认可的DP100数字放映机平台并采用德州仪器1.2英寸DLP Cinema®芯片。巴可新旗舰级数字放映机DP-3000，是具有业界最高亮度的数字放映机。DP-3000采用新镜头、全新光学设计和目前业界最节能的6.5kW灯泡，具有非凡的最大屏幕宽度，集中展现了巴可在图像质量与设计领域的领先地位。

BARCO

Visibly yours

技术规格

数字微镜设备	3 x 1.2 英寸 DC2K 黑芯片
物理分辨率	2048 x 1080
密封性	完全密封的 DMD 和光学组件
基座	通用基座（选配）
灯泡	1.5kW - 7kW 氙灯
灯泡功率	1.5kW - 7kW
屏幕宽度（屏幕增益 1:8）@14ftL *	30 米 – 100 英尺
屏幕宽度（屏幕增益 1:3）@14ftL *	25 米 – 83 英尺
(*) =不同放映机之间可能存在± 10的变动	
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双路可选
主镜头	1.6-2.35 1.8-2.8
放映机诊断分析	通过 PC 触摸屏 通过 Communicator 控制软件 通过 SNMP 代理
功率要求	3 x 400V + N 或 3 x 220V 30,000 BTU／小时（6.5kW 灯泡）
尺寸	放映机： 640（高）x 730（宽）x 1170（深）毫米 24.2（高）x 28.7（宽）x 46.1（深）英寸 电源箱： 450（高）x 329.5（宽）x 473.7（深）毫米 17.7（高）x 13.0（宽）x 18.6（深）英寸
重量	放映机：125 公斤（275 磅） 电源箱：30 公斤（66 磅）
最高环境温度	35°C / 95°F
选项	CLO－恒定光输出 变形镜头装置 (1.25 x) ACS-2048 SNMP 代理 自动／记忆镜头聚焦、变焦和移动
订购信息	R9004480

DLP CINEMA TEXAS INSTRUMENTS

R599147 © 2007年巴可公司
技术规范若有变更，恕不另行通知

巴可公司Barco
更多详情，请联系巴可公司市场部
上海市汾阳路138号轻科大厦701 - 705室
邮编：200031
电话：86-21-5465 5501
传真：86-21-5465 5502

BARCO Visibly yours